





Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu typu NATURAL				
Norma PN-ISO 9836:2022-07				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia po podłodze [m²]	Powierzchnia użytkowa po redukcji 2.20>h>1.40 [m²]	Powierzchnia użytkowa zredukowana [m²]
Piętro				
1.01	Garderoba	3.51	-	3.51
1.02	Korytarz	6.00	-	6.00
1.03	Pokój	8.27	-	8.27
1.04	Pokój	10.28	-	10.28
1.05	Łazienka	4.59	-	4.59
1.06	Pokój	11.00	-	11.00
Suma powierzchni na piętrze		43.65	-	43.65

1. Aranżacja lokalu mieszkalnego przedstawiona na rzucie jest przykładowa. Niniejsza karta katalogowa opracowana została na podstawie projektu budowlanego. W toku dalszego projektowania lub zmian lokatorskich mogą nastąpić zmiany do informacji zawartych na karcie katalogowej, w szczególności w układzie pomieszczeń, użytkowania elementów nieobjętych się do demontażu, lub zmian aranżacji takich jak np. ściany działowe.

2. Powierzchnia wewnętrzna jest zdefiniowana zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07. Powierzchnia wewnętrzna nie podlega redukcji ze względu na wysokość pomieszczenia lub jego części (mierzoną po podłodze), powierzchnia wewnętrzna sumowana jest niezależnie od stopnia zamknięcia (antresole). Powierzchnia wewnętrzna liczona jest po objętych wewnętrznych ścianach zewnętrznych lokalu mieszkalnego. Do powierzchni wewnętrznej wchodzi: ściany, przegrody, kłaska schodowa na każdej kondygnacji, kolumny, kszycy, skłapy. Do powierzchni wewnętrznej nie wchodzi: balkony, tarasy, loggie.

3. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji o czym nabywca lokalu zostanie poinformowany.

4. Wszystkie wymiary i powierzchnie liczone są w stanie wykorzystanym (do tynków, tam gdzie są one przewidziane do położenia).

5. 'Powierzchnia użytkowa' lokalu mieszkalnego, jako definicja z normy PN-ISO 9836:2022-07 określona i uszczegółowiona została w rozporządzeniu w sprawie szczególnego zakresu formy projektu budowlanego z dnia 11/09/2020r. 'Powierzchnia użytkowa' jako definicja z normy i uszczegółowiona przed rozpoczęciem jest do celów urzędowych jak: dokumentacji pozwolenia na budowę, zaświadczeń samodzielności lokali, ewidencji lokali, załączenia kart lokali, ujemienia powierzchni w KW. Tak zdefiniowana powierzchnia użytkowa stanowi podstawę rozliczenia finansowego między deweloperem, a kupującym.

6. Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego z powyższego punktu - pomniejsza się o powierzchnię przegród poziomych wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, logii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopokojowych, nieużytkowych poddaszy - powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wstępujących ściennych ksz, schodów i garderob, przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczenia lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20m oblicza się w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20 - w 50%, a o wysokości mniejszej od 1,40m pomija się całkowicie.

7. Nazwy pomieszczeń czy granice liczenia powierzchni pomieszczeń mogą się różnić na etapie uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności lokali i zakładania kart lokali.

8. Powierzchnia ogrodu uwzględnia tereny os prądu i tyłu budynku.

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP20
- GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP44
- GNIAZDO WTYCZKOWE 2X(2P+PE), 16A, 230V, IP20
- GNIAZDO WTYCZKOWE 32A 4P+PE, 400V, IP44
- WYPUST 400V
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, 16A, 250V, IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY, 16A, 250V, IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, 16A, 250V, IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, KRZYŻOWY, 16A, 250V, IP20
- PRZYCIŚK DZWONKOWY 10A, 250V, IP20

- WYPUST OŚWIETLENIOWY
- WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY H=200CM
- WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
- WYPUST OŚWIETLENIOWY - PASEK LED ZEWNĘTRZNY
- DZWONEK
- GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45
- ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA TM + TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYŃKA MIESZKANIOWA TSM
- STEROWNIK POKOJOWY DO PIECA C.O.
- OZNACZENIA WOD-KAN I C.O.:
- WYPROWADZENIE WODY
- ZAWÓR
- KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY
- ROZDZIELACZ O.P.
- ZESTAW WODOMIERNICZY
- ZEWNĘTRZNY ZAWÓR WODY Z ODDZIELNYM WODOMIERNIEM

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE / MIĘDZY-LOKALOWE / NOŚNE / ELEMENTY TECHNICZNE
- ŚCIANY MOŻLIWE DO REARANŻACJI
- REDUKCJA ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ
- SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZEJ PODŁOGOWEJ
- UWAGI:
- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC KOREKCJI NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OBIEMU PO WYKONANIU BUDYNKU.
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEC KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH.